

## Checkliste zur Verwendungsfähigkeit von FRIDURIT Abluftwäscher C54, C90, C75 und C180

Endkunde / Betreiber: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner \_\_\_\_\_

Telefon / e-mail: \_\_\_\_\_

Installationsfirma: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

Einbausituation:     über dem Abzug     neben dem Abzug     zwischen 2 Abzügen  
 sonstiger Einbau: \_\_\_\_\_

Nutzungsdauer: \_\_\_\_\_ h pro Tag, \_\_\_\_\_ Tage pro Jahr

Luftmenge: \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>/h

Raumtemperatur: \_\_\_\_\_ ° C

**Hinweis zur Wasserqualität: Um einen zuverlässigen Betrieb der Geräte sicher zu stellen, sollte die Gesamthärte den Maximalwert von 1,8 mmol/l nicht übersteigen.**

Wasserqualität:     Betriebs- oder Brunnenwasser, Gesamthärte \_\_\_\_\_ mmol/l  
 VE-Wasser

Wird VE-Wasser verwendet, empfehlen wir dringend den Einsatz von Armaturen aus Edelstahl im Zulaufbereich. Weitere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der technischen Beschreibung.

Mit welchen Medien wird im Abzug voraussichtlich gearbeitet?  
 (Bitte geben Sie auch an, ob Staub/Ruß, Lösemittel, Stickoxide oder ähnliches eingeleitet werden.)

Medium	Menge pro Stunde	Menge pro Tag

Datum: \_\_\_\_\_ Ausgefüllt durch: \_\_\_\_\_

**Bitte senden Sie die ausgefüllte Checkliste an [info-fridurit@friatec.de](mailto:info-fridurit@friatec.de) oder an Telefax +49 621 486 1605**